

3D工作室制作所应用的改进型重负荷设备

PS标准立体支架MK II升级增加了以下好处：

- 增强相机稳定性 > 6公斤，倾斜移动
- G-Force认证
- 电机校准终点止动装置，以支持更多的镜头控制系统
- 前端过滤器快速释放机制的改进
- 更好地处理设置与运输



电动/现场控制

电子镜头控制系统和电机通过远程控制PS标准立体支架的精确调整，Cmotion 或Chroszie即可提供。结合索尼MPE-200控制器和Cmotion Camin，可实现完整的实时控制配置。

可用的附件

- 轴间距/夹角的电动套件
- 准备随时现场直播
- 安装配件的通用夹具
- 备用镜/玻璃的运输箱

主要特点

- MK II升级应用于重相机设置
- 模块化设计，支持各种类型的相机和镜头。选择您的首选相机系统
- 轻量 and 坚固的设计
- 重量和稳定性之间的最佳平衡
- 准确，易于调整，操作友好型设备
- 电动和手动可调版本

规格


	类型	规格
摄影机	摄影机兼容性	可安装每台重25公斤/ 55.1磅的摄影机
	最高承重	2 x 25公斤或安装每台重75公斤的摄影机
镜头	Digi Primes镜头	> 7毫米
	Ultra Primes 镜头	> 24毫米
	Cooke S4/I 镜头	> 27毫米
	16Digital镜头	> 12毫米
立体参数	轴间距调节范围	0-120毫米/ 0-4.7英寸
	夹角调节范围	正负 5°
其他参数	高度精准调节范围	正负2.5毫米或正负 0.1英寸
	轴间距	选购项
电动调节	夹角	选购项
	焦点	选购项
	变焦	选购项
重量	不含前挡光玻璃和摄影(像)机	21公斤/ 46.3磅
尺寸	仅指镜盒	400 x 280 x 230 毫米 / 15.7 x 11 x 9.1 英寸

相关链接

🌀 Vuzix Wrap 920AV

配置指南

使用哪些镜头？

第一步	项目编号	说明
立体支架元素 	# 25654	PS标准立体支架套件 包括镜盒，镜子，前挡光玻璃，法国标志设置，三脚架适配器
	# 26261	PS-标准型摄像机适配器组，可安装每台重25公斤的摄影机 PS标准MK II升级套件
	# 27793	包括加固相机和三脚架适配器，改进夹角校准终点止动装置，快放保护玻璃，P+S TECHNIK 改进

您选择使用哪款摄像机？

第二步	项目编号	说明	其他
立体支架元素 根据您所要使用的相机 选择相机套件 	# 27512	WEISSCAM HS-2, Arri D20/21	使用相机底板
	# 25657	SI-2K Mini	STD-LW 适配器
	# 27105	Arri ALEXA	使用相机底板
	# 27866	RED Epic	需要额外的平台
	# 25656	RED ONE	2 个RED Cheese板
	# 27831	索尼PMW-F3 (标准)	注：这两款相机均为直立配置
	# 27832	索尼PMW-F3 (倒挂)	索尼PMW-F3倒板
	# 25658	索尼PMW-EX3	STD-LW 适配器
	# 26831	索尼HDC-P1	标准立体支架Touch&Go板
	# 26979	索尼HDC 1500	2个Chrosziel快速锁定板， 用于HDC 1500
	# 25655	索尼HDW系列	2个Chrosziel快速锁定板
	# 25659	佳能EOS 5D相机, SONY X300	STD-LW适配器
	# 27106	松下HC1500/1800	STD-LW适配器
	# 27108	VisionResearch Phantom Gold / HD	STD-LW适配器
# 27107	Thomson-Grassvalley Viper	可根据要求提供	
# 27104	Thomson - Grassvalley LDK 8000	可根据要求提供	

注
每个相机套件包括相机板和对焦马达支架，以及15毫米的碳棒连接两个摄像头以及镜头控制系统的对焦马达。

第三步	项目编号	说明
所需配件 *注* 一组碳棒和2个灵活的光保护 一组碳棒和2个灵活的光保护 和镜头安装的总长度，及前镜头直径进行选择。	# 24416	PS标准碳棒，短款，长度 = 440毫米/ 17.3英寸
	# 24417	PS标准碳棒，长款，长度 = 660毫米/ 26英寸
	# 24426	PS标准挡光圈，直径40毫米 - 60毫米
	# 25565	PS标准挡光圈，直径80毫米 - 95毫米
	# 24779	PS标准挡光圈，直径93毫米 - 105毫米
	# 24780	PS标准挡光圈，直径105毫米 - 115毫米



第四步	项目编号	说明
可选配件	# 26294	PS标准电动套件轴间距
	# 26328	PS标准电动套件夹角
	# 25878	PS标准校准工具
	# 26591	PS-标准对角支架
	# 26293	PS标准万能钳

相关链接

🔗 Vuzix Wrap 920AV

4. 安装简便，标准硬件设备

Animakit Studio使用标准的硬件设备，周围环境因素对其操作没有太大的影响。距离，照相机的角度，背景颜色，灯光等技术参数可根据用户需求进行适度调整。基本上，用户可以在任何容得下一名表演者的场地安装Animakit studios。